

## Productinformatie vouw wand type Concerto

<b>Korte beschrijving</b>	De Concerto is een dubbelwandige houten vouw wand. Met de Concerto kunnen ruimten in nieuwbouw en renovatieprojecten flexibel worden ingedeeld. Bovendien is de Concerto uitermate geschikt voor flexibele afscheidingen waar hoge eisen worden gesteld aan esthetica, bedieningsgemak en geluidsisolatie. De strakke vormgeving, samen met de mogelijkheid om deze wand in <b>46 dB Rw</b> uit te voeren, maakt deze wand uniek in zijn soort.
<b>Maten</b>	<p>Paneelbreedte wordt afgestemd op beschikbare dagmaat, maximaal 305 mm.</p> <p>Op verzoek kunnen smallere panelen worden gemaakt.</p> <p>Voor pakketmaten en moduuldiktes (<b>zie tekening VD3</b>).</p> <p>Voor bovenconstructie details en maten (<b>zie tekening BVD1</b>).</p> <p>Max. hoogte: ca. 3600 mm (uitgevoerd met loopdeur, max. 3050mm)</p> <p>Max. breedte: ca. 6500 mm per vleugel, afhankelijk van vloerafwerking en dB-waarde</p>
<b>Gewichten</b>	Ca. 30-45 kg/m <sup>2</sup> , afhankelijk van geluidsisolatiewaarde en afwerking.
<b>Geluidsisolatiewaarde</b>	46, 43, 41 en 36 dB Rw. De praktijkresultaten zijn mede afhankelijk van de bouw.
<b>Panelen</b>	<p>Afgewerkte spaanplaatdelen verbonden door middel van PVC-verbindingsprofielen. De panelen worden gedragen door PVC-tussenstijlen, voorzien van kogellager wielen met nylon loopvlak.</p> <p>Vier panelen met twee tussenstijlen vormen samen één moduul. De schuinstand van de panelen wordt per moduul op ca. 10° gefixeerd door de PVC-verbindingsprofielen.</p>
<b>Loopwerk</b>	<p>Geruisarme kogellagerwielen met nylon loopvlak in blank geanodiseerde aluminium bovenrail.</p> <p>Rail geplaatst tegen houten bovenlijst ter wille van de afdichting. Deze bovenlijst kan naar keuze worden uitgevoerd in de afwerking van de wand of in wit. <b>Geén ondergeleiding.</b></p>
<b>Sluiting</b>	De sluitstijlen zijn voorzien van een speciale aantreksluiting. Een (euro) cilinderslot is standaard.
<b>Afwerkingen</b>	Melamine is standaard, tegen meerprijzen zijn hardplastic, fineer, naaldvilt, folie, kurk etc. te leveren. Het is tevens mogelijk per paneel een andere afwerking of kleur toe te passen.
<b>Kleuren</b>	Rail, sluitprofiel en handgreep in blank geanodiseerd aluminium. Optioneel leverbaar in RAL kleur. PVC-profielen in zilvergrijs.
<b>Uitvoeringen</b>	Naar één zijde sluitend, middensluiting dan wel een "paar" (ongelijke vleugels), variaties op beide sluitingen en meerwegaansluitingen behoren tot de mogelijkheden.
<b>Bediening</b>	Handbediend.
<b>Bestandheid</b>	Spaanplaat beplating standaard niet bestand tegen langdurige inwerking van vocht, optioneel zijn de panelen uit te voeren in watervast spaanplaat.
<b>Brandbaarheid</b>	Niet onbrandbaar. Brandvertragende spaanplaat optioneel: Klasse B1.
<b>Vorbereiding</b>	Bovenconstructies bij voorkeur aanbrengen in de ruwbouw fase conform voorschriften BREEDVELD.
<b>Prijzen</b>	Op aanvraag.
<b>Leveringsvoorwaarden</b>	Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel.
<b>Levertijd</b>	In overleg met BREEDVELD, levertijd is vooral afhankelijk van afwerking.
<b>Leveringsgebied</b>	Wereldwijd.
<b>Transport en montage</b>	Door BREEDVELD, in het buitenland in overleg.
<b>Onderhoud</b>	Oppervlaktmaterialen reinigen met schoonmaakmiddelen zonder oplosmiddel.
<b>Onderhoudscontract</b>	Optioneel, vraag naar de mogelijkheden.
<b>Reparatie</b>	Onderdelen en plaatmaterialen kunnen worden vervangen.
<b>Garantie</b>	2 jaar volledig, mits gemonteerd door een BREEDVELD partner. <b>In combinatie met een onderhoudscontract 4 jaar.</b>
<b>Technische service</b>	Advies, ontwerp, productie, planning en montage.
<b>Referentieadressen</b>	Op aanvraag geven wij u graag een adres bij u in de buurt.