

## Productinformatie vouw wand type Contour

<b>Korte beschrijving</b>	De Contour is een enkelwandige houten vouw wand die geschikt is als visuele afscheiding. De wand is opgebouwd uit spaanplaatstroken die zijn voorzien van een afwerklaag naar keuze. De stroken worden gekoppeld door scharnierende PVC-verbindingen en centrish afgehangen aan kogellagerwielstellen, die in een geanodiseerde aluminium bovenrail rollen. De zware massieve sluiting geschiedt door een unieke magneetsluiting of met een haaksluiting met cilinderslot. Diverse (meerweg) sluitingen zijn mogelijk. In gesloten toestand volgt de wand een flauwe harmonicavorm.
<b>Maten</b>	<p>Paneelbreedte wordt opgedeeld op beschikbare dagmaat, maximaal 120, 150, 200 en 250 mm, afhankelijk van gekozen type. Op verzoek kunnen (nog) smallere panelen worden gemaakt.</p> <p>Pakketbreedte: A = max. 120, 150, 200 of 250 mm, afhankelijk van type (<b>zie tekening VE 1</b>)</p> <p>Pakketdikte (diepte): B = afhankelijk van type en breedte van de wand (<b>zie tekening VE 1</b>)</p> <p>Maximale hoogte: ca. 3600 mm (afhankelijk van type)</p> <p>Max. breedte: ca. 6500 mm per vleugel (afhankelijk van type)</p> <p>Voor bovenconstructie details en maten (<b>zie tekening VE3</b>).</p>
<b>Gewichten</b>	Ca. 13 kg/m <sup>2</sup> (exclusief de afwerking).
<b>Panelen</b>	Afgewerkte spaanplaatdelen ( <b>dikte 16 mm</b> , kwaliteit E1, persing ca. 680 kg/m <sup>2</sup> ), verbonden door middel van PVC-verbindingenprofielen.
<b>Loopwerk</b>	Geruisarme kogellagerwielen met nylon loopvlak in blank geanodiseerde aluminium bovenrail. Géén ondergeleiding nodig.
<b>Sluiting</b>	<b>Magneetbandsluiting.</b> De 32 mm dikke sluitstijlen zijn voorzien van een geanodiseerd aluminium eindprofiel, waarin van onder tot boven magneetband is opgenomen. Het gebruikersgemak en de gelijkmatige sluiting over de volledige hoogte is daardoor <b>uniek</b> . Optioneel kan de sluitstijl voorzien worden van een haakslot, al dan niet met eurocilinder. Afwijkende sloten op aanvraag.
<b>Afwerkingen</b>	Melamine is standaard, tegen meerprijzen zijn hardplastic, fineer, folie, kurk etc. te leveren. Het is tevens mogelijk per paneel een andere afwerking of kleur toe te passen.
<b>Kleuren</b>	Rail, sluitprofiel en handgreep in blank geanodiseerd aluminium. Optioneel leverbaar in RAL kleur. PVC-profielen in wit, grijs en donkerbruin.
<b>Uitvoeringen</b>	Naar één zijde sluitend, middensluiting dan wel een "paar" (ongelijke vleugels), variaties op beide sluitingen en meerwegaansluitingen behoren tot de mogelijkheden.
<b>Bediening</b>	Handbediend.
<b>Bestandheid</b>	Spaanplaat beplating standaard niet bestand tegen langdurige inwerking van vocht, optioneel zijn de panelen uit te voeren in watervast multiplex.
<b>Brandbaarheid</b>	Niet onbrandbaar. Brandvertragende spaanplaat optioneel: Klasse B1.
<b>Vorbereiding</b>	Bovenconstructies bij voorkeur aanbrengen in de ruwbouw fase conform voorschriften BREEDVELD.
<b>Prijzen</b>	Op aanvraag.
<b>Leveringsvoorwaarden</b>	Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals deze zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel.
<b>Levertijd</b>	In overleg met BREEDVELD, levertijd is vooral afhankelijk van afwerking.
<b>Leveringsgebied</b>	Wereldwijd.
<b>Transport en montage</b>	Door BREEDVELD, in het buitenland in overleg.
<b>Onderhoud</b>	Oppervlaktematerialen reinigen met schoonmaakmiddelen zonder oplosmiddel.
<b>Onderhoudscontract</b>	Optioneel, vraag naar de mogelijkheden.
<b>Reparatie</b>	Onderdelen en plaatmaterialen kunnen worden vervangen.
<b>Garantie</b>	2 jaar volledig, mits gemonteerd door een BREEDVELD partner. <b>In combinatie met een onderhoudscontract 4 jaar.</b>
<b>Technische service</b>	Advies, ontwerp, productie, planning en montage.
<b>Referentieadressen</b>	Op aanvraag geven wij u graag een adres bij u in de buurt.